



Плиточные клеи FLEX FKO и FKB – когда выгодно и надежно!

FLEX FKO

Fliesenkleber Optimum - Плиточный клей оптимальный

FLEX FKB

Fliesenkleber Basis - Плиточный клей базовый

FLEX FKO Плиточный клей оптимальный



- для укладки керамической и кафельной плитки
 - для помещений с нормальной влажностью
 - для облицовки полов и стен
 - только для внутренних работ
- Соответствует классу C0 согласно ГОСТ Р 56387

Технические данные:

Количество воды затворения 5,3 - 5,7 л на мешок 25 кг
 Толщина клеевого слоя 2-5 мм
 Плотность растворной смеси ~ 1550 кг/м³
 Жизнеспособность растворной смеси ~ 4 часа при +20°C
 Температура применения +5°C до +30°C
 Пригодность для хождения через 24 часа на стенах
 Затирание швов через 24 часа на полах
 через 14 дней

Полные нагрузки

Применение

- для укладки керамической напольной и настенной плитки и керамической мозаики
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - внутри помещений до 33*33 см (< 1000 см²)
- для горизонтальных и вертикальных поверхностей
- для внутреннего применения

Расход

На 1 м² при толщине слоя 1 мм требуется примерно 1,3 кг сухой смеси

Размер облицовки	Размер зубов шпателя	Слой после прижатия при нанесении под 60°	Расход сухой смеси
до 5*5 см	3 мм	1,3 мм	~ 1,7 кг/м ²
до 10*10 см	4 мм	1,7 мм	~ 2,2 кг/м ²
до 20*20 см	6 мм	2,6 мм	~ 3,4 кг/м ²
до 30*30 см	8 мм	3,5 мм	~ 4,6 кг/м ²



FLEX FKB Плиточный клей базовый



- для укладки керамической плитки и керамогранита малого и среднего формата
- Высокие адгезионные свойства
- высокая стойкость к сползанию
- удобная консистенция
- водостойкость и морозостойкость

Соответствует классу C1 T согласно ГОСТ Р 56387

Технические данные:

Количество воды затворения 7,0 - 7,5 л на мешок 25 кг
 Толщина клеевого слоя 2-5 мм
 Плотность растворной смеси ~ 1600 кг/м³
 Жизнеспособность растворной смеси ~ 4 часа при +20°C
 Температура применения +5°C до +30°C
 Пригодность для хождения через 24 часа
 Затирание швов через 6-8 часов на стенах
 через 24 часа на полах
 через 14 дней

Полные нагрузки

Применение

- для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня, керамической и стеклянной мозаики, на пол и стены
- для укладки керамической облицовки размерами:
 - снаружи помещений до 40*40 см (< 1600 см²)
 - внутри помещений до 60*60 см (< 3600 см²)
- для укладки керамической облицовки на „теплые“ полы
- для внутреннего и наружного применения

Расход

На 1 м² при толщине слоя 1 мм требуется примерно 1,3 кг сухой смеси

Размер облицовки	Размер зубов шпателя	Слой после прижатия при нанесении под 60°	Расход сухой смеси
до 5*5 см	3 мм	1,3 мм	~ 1,7 кг/м ²
до 10*10 см	4 мм	1,7 мм	~ 2,2 кг/м ²
до 20*20 см	6 мм	2,6 мм	~ 3,4 кг/м ²
до 30*30 см	8 мм	3,5 мм	~ 4,6 кг/м ²
до 45*45 см	10 мм	4,3 мм	~ 5,6 кг/м ²
более 45*45 см	12 мм	5,2 мм	~ 6,8 кг/м ²



Керамическая облицовка.

Одним из традиционных способов отделки помещений уже долгие годы является облицовка керамической плиткой и керамогранитом. Керамическую облицовку используют для оформления как внутри, так снаружи помещений, как для общественных, так и жилых помещений.

На сегодняшний день на строительном рынке керамической облицовки присутствует огромное многообразие видов керамической облицовки – это и керамическая плитка, керамогранит различных форматов, керамическая и стеклянная мозаика, натуральный и искусственный камень.

И здесь, одним из важных вопросов при укладке керамической облицовки является вопрос применения правильного плиточного клея, который должен обеспечить надежную адгезию облицовки с основанием и долговечную эксплуатацию покрытия.

При выборе плиточного клея для укладки керамической облицовки необходимо принимать во внимание вид облицовки, ее размер и условия эксплуатации. Чем больше размер облицовки, тем большие требования предъявляются к характеристикам и классу плиточного клея. И наоборот, чем проще керамическая облицовка, тем более простой, но качественный, плиточный клей может применяться для укладки облицовки.

Компания АО «Зиверт Рус» предлагает вашему вниманию серию «простых» плиточных клеев, FLEX FKO класса C0 и FLEX FKB класса C1 T, предназначенные для укладки «простой» облицовки малых и средних форматов в помещениях, который не испытывают высоких эксплуатационных нагрузок. Указанные материалы, при всей своей «простоте» обеспечивают высокую адгезию и долговечность эксплуатации, и при этом дают хорошую экономическую выгоду!

Тот случай, когда применение плиточных клеев FLEX FKO и FLEX FKB - выгодно и надежно!



strasser является торговой маркой компании sievert

АО «Зиверт Рус»
142400, МО, г. Ногинск, Тер. Ногинск-Технопарк, д. 12
Тел: +7 (495) 783-96-64; +7 (495) 783-92-59
moscow@sievert-rus.ru · www.strasser-systeme.ru

на момент 06/2022 · (продаже не подлежит)

